



5 Jahre Garantie

KE-EX-KVHJ-XX

Beschreibung

Der 140mm ATEX- Decken Abzweigdose ist ein kompakter Hochleistungsklemmenkasten, der in zahlreichen Gefahrenbereichen der Zonen 1 und 21 sowie der Zonen 2 und 22 eingesetzt werden kann und über eine Reihe von Eingangs- und Anschlussoptionen verfügt.



Type	Drillings	Structural drawing	Qty of terminals (Rail-type)
F			2
G			4
H			4
I			6
J			2

Technische Spezifikation

Model:	KE-EX-KVHJ-XX
Type:	ATEX Decken Abzweigdose
Abmessung / Gewicht:	140*138*89mm / 1,24 kg
Max Betriebsspannung:	690V
Nennstrom:	20A
Anschlussklemmen:	3*1.0-4mm ² (L+N+PE)
Gewinde Anschluss:	Standard: NPT 3/4 Optional: G3/4, M20*1,5 oder M25*1,5

Material Gehäuse: Aluminium - pulverbeschichtet

Klassifizierungen: Gas: II 2 G Ex db op is IIC T5 or T6 Gb
Dust: II 2 D Ex tb op is IIIC T95□ or T80□ Db IP66
Group2 Zone 1&21 und 2&22
Zertifikate: ATEX Cert: ECM 19 ATEX-B SU43
CE
ROHS
IP67

Zonen: 1 & 21 und 2 & 22

CE-Kennzeichnung gemäß: ·EN 60079-0/2009 ·EN 60079-7/2007
·EN 60079-18/2009. EN60079-31/2009

Arbeitstemperatur: -40 bis +55°C